

Шумоглушители Jeremias



Описание

Шумоглушители Jeremias предназначены для снижения уровня шума, возникающего в котле и газоходе при движении продуктов сгорания. Полностью изготовленные из нержавеющей стали 1.4571, шумоглушители Jeremias герметичны по давлению в канале и конденсату и могут применяться с конденсационными котлами. Заполнением шумоглушителя для этого случая применения является набивка из нержавеющей проволоки (исполнение asd-b), для установок с обычными котлами используется минеральная вата (исполнения asd-ew, asd-dw с соединительными патрубками соответствующих систем). Шумоглушители Jeremias могут устанавливаться в любом пространственном положении – горизонтально, вертикально или под углом. Начиная с D350 мм, шумоглушитель оснащен дополнительной шумопоглощающей центральной кулисой.

Преимущества

- Полностью из нержавеющей стали V4A
- Газоуплотненный для работы под разрежением или избыточным давлением
- Пригоден для конденсационного режима (asd-b)
- Снижение уровня звукового давления до 15 или 25 дБ(А)
- Простой монтаж, возможна последующая установка
- Отвод конденсата и возможность очистки

Характеристики

Снижение уровня звукового давления, дБ, на различных частотах								
Частота, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Исполнение 15 дБ(А)	4	6	10	15	18	20	17	13
Исполнение 25 дБ(А)	6	9	15	22	27	28	25	20

Размеры

Размеры, мм	Диаметр шумоглушителя											
	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Диаметр корпуса D _A	300	350	400	400	450	450	600	675	750	800	875	950
Длина корпуса L _A , исполнение 15 дБ(А)	500	500	500	550	750	800	900	1000	1000	1250	1250	1250
Длина корпуса L _A , исполнение 25 дБ(А)	800	800	850	850	1000	1000	1000	1250	1250	1500	1500	1500
Длина присоединений L _V , исполнение -ew	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Длина присоединений L _V , исполнение -dw	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

Новые решения Jeremias для подавления шума в выхлопных установках

T-образный шумоглушитель тип asd-t с вынимаемой вставкой и выпуском конденсата, предлагается для диаметров 110 - 200 мм. Снижение уровня звукового давления до 15 дБ(А).



Шумопоглощающая подвеска тип SDK длиной от 1000 до 3000 мм, особенно удобна для последующей установки через устье существующих дымоходов диаметром от 100 до 600 мм. Снижение уровня звукового давления до 15 дБ(А).

ООО "Еремиас Рус"

Москва, ул. Краснобогатая, д.2, стр.2, офис 30
тел. (495) 737-7289


Системы отвода продуктов сгорания